

HEDLER Profilux® LED¹⁰⁰⁰x

Leuchte abgebildet mit optionalem 4-Klappenrahmen 360°



Features:

- LED Softstart
- On / Off mit Warmstart-Technologie
- dimmbar von 5% - 100% Lichtleistung
- Dimmer override - 100% Leistung schaltbar
- Digitaldisplay mit Leistungsanzeige
- Nachkalibrierungsoption
- hohe Reproduzierbarkeit der Lichtleistung
- Service Anzeige und Status LEDs
- automatische Erkennung der Netzspannung
- Multivoltage 100 - 240V AC / 50 - 60Hz
- **Flächenleuchte**
- Bestellnummer < 5058 >

Anwendungsbereiche:

- DigitalVideo / DigitalFoto
- Dokumentation
- Highspeed Fotografie
- Makrofotografie
- Stills

Technische Daten:

- 185 Watt Highpower single cell LED
- Lebensdauer LED - ca. 50.000 Stunden
- Marken LED mit ca. 135 lm/Watt
- Abstrahlkegel fest von ca. 75°
- CRI > 95 @ ca. 5600 Kelvin
- flickerfreies Licht
- robustes Alugehäuse - extrem kompakt
- 3m Netzkabel - Gewicht 3200 Gramm
- Betriebstemperatur von -15° bis +40° C
- extrem leise Kühlung
- spezielle aktive Kühlung der LED
- extrem geringe Wärmeentwicklung
- automatische Kühlung temperaturabhängig
- Vollkühlung wählbar
- integrierter Überhitzungsschutz
- integrierte LED Sicherheitsabschaltung
- integrierter Betriebsstundenzähler
- Maße 250 x 165 x 180 mm

Leistung* / Luxwerte

Distanz	Lichtleistung
0,3m	220.000lx
0,5m	88.500lx
1m	30.000lx
2m	10.000lx
3m	5.000lx
4m	2.500lx
5m	1.400lx

* = Leistung entspricht ca. 800 W Standardhalogen