walimex pro

HIGH-QUALITY FOTO / VIDEO RGB-LED

RAINBOW

Rainbow LED 50 W / 100 W
Leuchten RGB / Bi Color

- 16,5 Millionen Farben – Rücken Sie Ihr Foto- oder Filmset ins rechte Licht
- Nutzbar im RGB- oder Bi Color-Modus (3.200 – 9.999 K)
- Überall einsetzbar – per Netzteil oder Akku
- Einfachste Bedienung am Gerät, über die kostenlose App „Rainbow LED“ oder per DMX 512
- Steuern Sie mehrere Leuchten gleichzeitig und intuitiv
- Effektgenerator an Bord – Kaminfeuer, Gewitter und mehr
- Sound-to-Light Funktion per Stimme oder Musikauswahl

Lieferumfang

1x Walimex pro Rainbow LED-RGB Rechteck-Leuchte mit Abschirmklappen, 1x Netzteil, 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

50 W Art. Nr.: 23034
EAN: 4056929230345

UVP: 299 €

100 W Art. Nr.: 23035
EAN: 4056929230352

UVP: 499 €

Technischen Daten	Leuchte 50 Watt
LED-Typ	RGB / Bi Color
Anzahl LED (gesamt)	432
Anzahl LED (Weißlicht warm)	144
Anzahl LED (Weißlicht kalt)	144
Anzahl LED (RGB / farbig)	144
Anzahl Farbnuancen	255 R x 255 G x 255 B
Farbtemperatur	3.200-9.999 K (68 Nuancen)
Farbwiedergabeindex CRI / TLCI	≥ 95 Ra / ≥ 95 Ra
Max. Leistungsaufnahme	50 W
Dimmbarkeit	20 - 100 %
Max. abgestrahlter Lichtstrom	2.649 lm @ 3.200 K 3.121 lm @ 5.500 K
Abstrahlwinkel	120°
Max. Beleuchtungsstärke in 0,5 m Entfernung	2.133 lx @ 3.200 K 5.268 lx @ 5.500 K
Max. Beleuchtungsstärke in 1 m Entfernung	648 lx @ 3.200 K 1.621 lx @ 5.500 K
Steuerung	am Gerät, via App, via DMX 512
Anschlüsse Steuerung	XLR 5-polig
Stromversorgung	Netzteil (inkl.), Akku
Kompatible Akkus	V-Mount-Akkus
Leuchtfläche (B x H)	29,2 x 26,2 cm
Befestigung	Spigot-Halterung 5/8"
Abmessung (B x H x T)	44 x 41 x 11 cm
Gewicht	3,4 kg

Technischen Daten	Leuchte 100 Watt
LED-Typ	RGB / Bi Color
Anzahl LED (gesamt)	792
Anzahl LED (Weißlicht warm)	264
Anzahl LED (Weißlicht kalt)	264
Anzahl LED (RGB / farbig)	264
Anzahl Farbnuancen	255 R x 255 G x 255 B
Farbtemperatur	3.200-9.999 K (68 Nuancen)
Farbwiedergabeindex CRI / TLCI	≥ 95 Ra / ≥95 Ra
Max. Leistungsaufnahme	100 W
Dimmbarkeit	20 - 100 %
Max. abgestrahlter Lichtstrom	5.849 lm @ 3.200 K 6.191 lm @ 5.500 K
Abstrahlwinkel	120°
Max. Beleuchtungsstärke in 0,5 m Entfernung	5.724 lx @ 3.200 K 6.434 lx @ 5.500 K
Max. Beleuchtungsstärke in 1 m Entfernung	1.546 lx @ 3.200 K 1.934 lx @ 5.500 K
Steuerung	am Gerät, via App, via DMX 512
Anschlüsse Steuerung	XLR 5-polig
Stromversorgung	Netzteil (inkl.), Akku
Kompatible Akkus	V-Mount-Akkus
Leuchtfläche (B x H)	29,2 x 26,2 cm
Befestigung	Spigot-Halterung 5/8"
Abmessung (B x H x T)	44 x 41 x 11 cm
Gewicht	3,4 kg

Produktinfo
50 W

Produktinfo
100 W

WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 23
86368 Gersthofen
Germany

2 JAHRE GARANTIE
walimex pro

Walser App „Rainbow LED"
kostenlos downloaden:

iOS

Android

Available on the App Store

GET IT ON Google Play