

HD 25/HD 25 SP

Die Legende für
ENG und Studio
Monitoring

Der HD 25 ist ein professioneller dynamischer Kopfhörer in geschlossener Bauform zum Monitoring von PA-Anlagen, für den Einsatz in der Außenübertragung oder zum Studio-Monitoring.

Der geschlossene, dynamische HD 25 SP ist der ideale Kopfhörer für DJ-Anwendungen in lauter Umgebung.



HD 25



HD 25 SP

HD 25

- Hohe Empfindlichkeit durch Aluminiumspulen
- Sehr gute Geräuschdämpfung
- Leichter, komfortabler Sitz durch spreizbaren Kopfbügel – auch bei langem Abhören
- Steckbares Kabel mit einseitiger Kabelführung
- Drehgelenk für einseitiges Hören
- Lieferumfang: HD 25 Kopfhörer
 - 1 Paar weiche Ohrpolster
 - Tasche
 - Klinkenadapter, 3,5 mm auf 6,3 mm (verschraubbar)

HD 25 SP

- Sehr leichter Hörer für lange Hörzeiten
- Hoher maximaler Schalldruck
- Vielseitig anschließbar durch 60 Ω Nennimpedanz
- Steckbares Kabel, austauschbar, 3 m
- Neodymmagneten mit hohem Wirkungsgrad, leichter AlCu-Spulendraht für gute Impulstreue
- Lieferumfang: HD 25 SP II Kopfhörer
 - Klinkenadapter, 3,5 mm auf 6,3 mm



Technische Daten

| Kopfhörer | HD 25 |
|-----------------------------------|--|
| Wandlerprinzip | dynamisch, geschlossen |
| Ankopplung an das Ohr | supraaural |
| Audio-Übertragungsbereich (Hörer) | 16 – 22.000 Hz (- 3 dB) |
| Nennimpedanz | 70 Ω (HD 25-1 II) 70 Ω (HD 25-C II) 600 Ω (HD 25-13 II) 70 Ω (HD 25-II) |
| Nennbelastbarkeit | 0,2 W |
| Andruckkraft | ca. 2.5 N |
| Schalldruckpegel bei 1kHz | 120 dB (SPL) |
| Klirrfaktor bei 1 kHz | < 0,3 % |
| Klinkenstecker | 3,5/6,3 mm stereo |
| Kabellänge | HD 25-1 II: 1,5 m HD 25-C II: 3 m (1 m) HD 25-13 II: 3 m HD 25-II: 2 m |
| Gewicht (ohne Kabel) | ca. 140 g |



| Kopfhörer | HD 25 SP |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Wandlerprinzip | dynamisch, geschlossen |
| Ankopplung an das Ohr | supraaural |
| Audio-Übertragungsbereich (Hörer) | 30 – 16.000 Hz (- 3 dB) |
| Nennimpedanz | 60 Ω |
| Schalldruckpegel bei 1kHz | 100 dB ± 2 dB |
| Nennbelastbarkeit | 0,2 W |
| Andruckkraft | ca. 3 N |
| Klirrfaktor bei 1 kHz | < 0,4 % |
| Klinkenstecker | 3,5/6,3 mm stereo |
| Kabellänge | 3 m |
| Gewicht (ohne Kabel) | 115 g |



| Varianten | Art.-Nr. | EAN | UPC |
|---|----------|------------------|-----------------|
| HD 25-II, steckbares Stahlkabel, 2 m | 502105 | 40 44156 02099 0 | 6 15104 13214 6 |
| HD 25-1 II, steckbares Stahlkabel, 1,5 m, gewinkelt | 502188 | 40 44156 02379 3 | 6 15104 13570 3 |
| HD 25-C II, steckbares Wendelkabel, 3 m (1 m) | 502104 | 40 44156 02098 3 | 6 15104 13213 9 |
| HD 25-13 II, steckbares Stahlkabel, 3 m, 600 Ω | 502102 | 40 44156 02096 9 | 6 15104 13211 5 |
| HD 25 SP II, steckbares Kabel, 3 m | 502103 | 40 44156 02097 6 | 6 15104 13212 2 |